

Technische Daten

NODE Switch



Nettogewicht	58g	Externer Schalter	ja, Schalter & Taster
Bruttogewicht inkl. Zubehör & Verpackung	159g	Verpolungsgeschützt	Nein
Abmessungen (H x B x L)	25 x 45 x 80mm	Zertifizierungen	CE
Stromaufnahme	0,5W 0,05W Ruhemodus*	Befestigung	DualLock Klicksystem (inkludiert)
Spannungsbereich (bei Nutzung)	6-32V	Anschlüsse	WAGO Kabelklemme (0,25-4 mm ²)
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C	Hinweise: - Das Gesamte System muss auf dem gleichen Masse-Potenzial liegen - Die Zuleitung zu einer oder mehreren NODEs muss extern abgesichert werden (max. 20A) * in Laborbedingungen, gemessen mit Samsung Galaxy Tab A8	
Luftfeuchtigkeit	Max. 95% (non-condensing)		
Stecker inkludiert	Ja		
Max. Last-Strom pro Schaltausgang	30A max. 50ms Kabel muss einzeln abgesichert werden		
Dauerhaft Last-Strom pro Schaltausgang	20A bei 25°C		
Sicherung Ausgang	Ja, stufenlos einstellbar 3-20A, elektronisch		
Präzision Sicherung	ca. ±1.5A bei 25°C		